



HIGH PRESSURES

Industrial nozzles




SPECIFIC CHARACTERISTICS

BODY MODEL

- STAINLESS STEEL AISI 304 L
- 1/4 NPT (M) - ref. : UAS 1/4

HOW TO SELECT YOUR NOZZLE



FLOW RATE CHART

FLOW RATE REFERENCE	FLOW RATE (LITERS / MN)												
	100 bar	150 bar	160 bar	170 bar	180 bar	190 bar	200 bar	220 bar	250 bar	270 bar	280 bar	290 bar	300 bar
015	3,4	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	5,1	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9
02	4,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,7	7,2	7,5	7,6	7,7	7,9
025	5,8	7,1	7,2	7,4	7,6	7,8	8	8,4	9	9,3	9,5	9,7	9,8
03	6,9	8,5	8,6	8,9	9,1	9,4	9,6	10,1	10,8	11,2	11,4	11,6	11,8
035	8,1	9,9	10,1	10,4	10,7	11	11,2	11,8	12,6	13	13,3	13,5	13,7
04	9,2	11,3	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,5	14,3	14,9	15,2	15,4	15,7
045	10,4	12,7	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	15,2	16,1	16,8	17,1	17,4	17,7
05	11,5	14,1	14,4	14,8	15,2	15,7	16,1	16,8	17,9	18,6	19	19,3	19,6
055	12,7	15,6	15,8	16,3	16,8	17,2	17,7	18,5	19,7	20,5	20,9	21,2	21,6
06	13,9	17	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	20,2	21,5	22,4	22,8	23,2	23,6
065	15	18,4	18,7	19,3	19,8	20,4	20,9	21,9	23,3	24,2	24,7	25,1	25,5
07	16,2	19,8	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5	23,6	25,1	26,1	26,6	27	27,5
08	18,5	22,6	23	23,7	24,4	25	25,7	26,9	28,7	29,8	30,4	30,9	31,4
09	20,8	25,5	25,9	26,7	27,4	28,2	28,9	30,3	32,3	33,5	34,2	34,8	35,3
10	23,1	28,3	28,8	29,6	30,5	31,3	32,1	33,7	35,9	37,3	37,9	38,6	39,3

PRODUCT RANGE

	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	065
0°*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15°	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
25°	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°						✓	✓	✓	✓	✓	

✓ available models * straight line