

ISO

Specific body dimensions: 11 mm



ISO colour code



OTHER SPRAYINGS

catalog 2024

ALBUZ

MSI Wide Angle Flat spray nozzle

MAIN CHARACTERISTICS

- > Thanks to the exceptional wear resistance of Albus pink ceramic, these nozzles can be used to spray suspension fertilizers.
- > Flat jet (30° to 160° angle) providing coarse droplets without drift.
- > Can be used on a sprayer boom (nozzle spacing : 1 m)
- > **Recommended pressure : 1 bar**

APPLICATIONS

For herbicide and liquid fertilizer applications

FLOW RATE CHART (l/min)

bar	PURPLE - 025	BLUE - 03	RED - 04	BROWN - 05	GREY - 06	WHITE - 08	LIGHT BLUE - 010	LIGHT GREEN - 015
0.5	0,42	0,51	0,68	0,85	1,02	1,35	1,69	2,54
1	0,59	0,71	0,94	1,18	1,42	1,89	2,36	3,54
1.5	0,72	0,86	1,15	1,43	1,72	2,29	2,87	4,3
2	0,82	0,99	1,32	1,65	1,98	2,63	3,29	4,94
2.5	0,92	1,1	1,47	1,83	2,2	2,93	3,66	5,5
3	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4	6
3.5	1,08	1,29	1,72	2,15	2,58	3,45	4,31	6,46
4	1,15	1,38	1,84	2,3	2,76	3,67	4,59	6,89

ANGLE CHART

bar	PURPLE - 025	BLUE - 03	RED - 04	BROWN - 05	GREY - 06	WHITE - 08	LIGHT BLUE - 010	LIGHT GREEN - 015
1	96	96	96	104	108	117	133	150
1,5	103	103	104	110	114	122	140	154
2	107	108	111	114	118	127	142	156
3	112	113	116	116	124	132	144	160
4	116	116	121	122	128	135	147	162

NOZZLE COLOR SELECTION - RECOMMENDED PRESSURE [BAR]
NOZZLE SPACING 1 M

water l/ ha	Km / h																												
	4	5	6	7	8	9	10	11																					
50						1,3		1,6		2,1	1,4		2,5	1,7															
75					1,6		2,3	1,6		3	2,1	1,4		2,6	1,8		3,3	2,2		4									
100					3	2,1		4,1	2,8	2,1			2,6	1,6		3,3	2,1	1,4		2,5	1,7								
125	2,1				3,3	2,2	1,8		3,3	2,5			3,3	2,1		2,6	1,8		3,3	2,2		2,7							
150	3				2,1	1,8		4,8	3,3	2,6	1,6		4,8	3,6	2,3		3	2,1		2,6	1,4		3,3	1,8		2,2			
175					2,8	2,5	1,6		3,6	2,3	1,6		3,1			2,8			2,8	1,2		2	1,6		2,5	1,9		3	
200	2,1				3,3	2,1	1,4		3	2,1			2,8	1,6		2,1	1,6		2,6	2,1		3,3	2,5						
250	3,3	2,1			3,3	2,2			3,3	1,8	1,6		2,5	2,1		3,3	2,6			3,3	1,4								1,7
300		3	2,1			3,3	1,8	1,6		2,6	2,3		3,6	3	1,3					1,6									2,5
350			2,8			1,6		2,5	2,3		3,6	3,1			1,8					2,3									3,5
400			3,7	2,1	2,1			3,3	3						1,8					2,3									
450	1,6				2,6	2,6				1,6					2,3					3									
500	2,1				3,3	3,3				2,1					2,8														
550	2,5					1,7				2,5					3,5														
600	3					2,1				3																			



0,5-4 bar



130°-160°

