

ISO

ARBORICULTURA  
VITICULTURA

ALBUZ

Catalogo 2022

Código color  
ISO

ATF 60°/80°

Boquilla de turbulencia  
cónico lleno

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- › Angulo de 80° a 3 bar
- › Chorro cónico lleno constituido de finas gotitas.
- › Las características de la cerámica ALBUZ® permiten trabajar con altas presiones conservando con el tiempo las calidades técnicas y la precisión.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

- › El caudal de esta boquilla corresponde al código color ISO internacional.
- › Utilize filtros de boquilla de 100 mesh por los modelos 80 015 - 80 02.
- › Posibilidad de montaje sobre rampa (distancia entre 35 cm y 50 cm)
- › **Presión recomendada en rampa : 3 bar.**
- › **Presión recomendada arboricultura / viticultura : 10 bar.**
- › Información sobre el tamaño de la gotitas (ver página 5)

## CUADRO DE CAUDALES

| Color    | Codigo ISO         | 🔲        | (bar) | l / mn | Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm |          |          |          |          |           |           |           |           |          |          |
|----------|--------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|          |                    |          |       |        | 4 km / h                                                    | 5 km / h | 6 km / h | 8 km / h | 9 km / h | 10 km / h | 12 km / h | 14 km / h | 16 km / h | 18km / h | 20km / h |
| VERDE    | ATF 80 015         | 100 Mesh | 3     | 0,60   | 180                                                         | 144      | 120      | 90       | 80       | 72        | 60        | 51        | 45        | 40       | 36       |
|          |                    |          | 4     | 0,69   | 207                                                         | 166      | 138      | 104      | 92       | 83        | 69        | 59        | 52        | 46       | 41       |
|          |                    |          | 5     | 0,77   | 231                                                         | 185      | 154      | 116      | 103      | 92        | 77        | 66        | 58        | 51       | 46       |
| AMARILLA | ATF 80 02<br>60 02 | 100 Mesh | 3     | 0,80   | 240                                                         | 192      | 160      | 120      | 107      | 96        | 80        | 69        | 60        | 53       | 48       |
|          |                    |          | 4     | 0,91   | 276                                                         | 221      | 184      | 137      | 121      | 109       | 91        | 78        | 68        | 61       | 55       |
|          |                    |          | 5     | 1,03   | 309                                                         | 247      | 206      | 155      | 137      | 124       | 103       | 88        | 77        | 69       | 62       |
| MORADA   | ATF 80 025         | 50 Mesh  | 3     | 1,00   | 300                                                         | 240      | 200      | 150      | 133      | 120       | 100       | 86        | 75        | 67       | 60       |
|          |                    |          | 4     | 1,15   | 345                                                         | 276      | 230      | 173      | 153      | 138       | 115       | 99        | 86        | 77       | 69       |
|          |                    |          | 5     | 1,29   | 387                                                         | 310      | 258      | 194      | 172      | 155       | 129       | 111       | 97        | 86       | 77       |
| AZUL     | ATF 80 03<br>60 03 | 50 Mesh  | 3     | 1,20   | 360                                                         | 288      | 240      | 180      | 160      | 144       | 120       | 103       | 90        | 80       | 72       |
|          |                    |          | 4     | 1,39   | 417                                                         | 334      | 278      | 209      | 185      | 167       | 139       | 119       | 104       | 93       | 83       |
|          |                    |          | 5     | 1,55   | 465                                                         | 372      | 310      | 233      | 207      | 186       | 155       | 133       | 116       | 103      | 93       |
| ROJA     | ATF 80 04<br>60 04 | 50 Mesh  | 3     | 1,60   | 480                                                         | 384      | 320      | 240      | 213      | 192       | 160       | 137       | 120       | 107      | 96       |
|          |                    |          | 4     | 1,85   | 555                                                         | 444      | 370      | 278      | 247      | 222       | 185       | 159       | 139       | 123      | 111      |
|          |                    |          | 5     | 2,07   | 621                                                         | 497      | 414      | 311      | 276      | 248       | 207       | 177       | 155       | 138      | 124      |
| MARRON   | ATF 80 05<br>60 05 | 50 Mesh  | 3     | 2      | 600                                                         | 480      | 400      | 300      | 267      | 240       | 200       | 171       | 150       | 133      | 120      |
|          |                    |          | 4     | 2,31   | 693                                                         | 554      | 462      | 347      | 308      | 277       | 231       | 198       | 173       | 154      | 139      |
|          |                    |          | 5     | 2,58   | 774                                                         | 619      | 516      | 387      | 344      | 310       | 258       | 221       | 194       | 172      | 155      |

Nuevo

Angulo de 60°

AMARILLA (60 02)  
AZUL (60 03)  
ROJA (60 04)  
MARRON (60 05)

## APLICACIONES

Para tratamientos de fungicidas e insecticidas. Recomendadas para trabajar en vegetación densa.



3-20 bar



60°/80°

