



Boquilla de cono hueco **ATI 40°/60°**



Código color  
ISO

ISO

### CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

- > Desmontaje rápido para limpiarla fácilmente.
- > El ángulo de 60 grados :
  - Esta particularmente recomendado durante el uso del tablero recuperador
  - La reducción del ángulo limita la deriva en la parte alta del blanco durante el tratamiento
- > Posibilidad de montaje sobre rampas a partir de 3 bar.
- > Enganche perfecto con la cámara de turbulencia y presión del caudal obtenido gracias al pulimento de las partes de la cerámica.
- > **Presión recomendada : 10 bar.**
- > Información sobre el tamaño de la gotitas (ver página 5)

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Ángulo de 60° a 5 bar.
- > Cono hueco que produce gotas finas.
- > La tapa verde sirve a precisar que ésta boquilla tiene un ángulo de 60 grados.
- > Cono hueco que produce gotas finas.
- > Las características de la ATR permiten trabajar con alta presión conservando la precisión sin deformarse.

CUADRO DE CAUDALES (l/min)

Presión (bar)	ROSA 60-0075	NARANJA 60-01	VERDE 60-015	AMARILLA 60-02	MORADA 60-025	AZUL 60-03	ROJA 60-04	MARRON 60-05
5	0,39	0,52	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,58
6	0,42	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	2,26	2,83
7	0,46	0,61	0,92	1,22	1,53	1,83	2,44	3,06
8	0,49	0,65	0,98	1,31	1,63	1,96	2,61	3,27
9	0,52	0,69	1,04	1,39	1,73	2,08	2,77	3,46
10	0,55	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92	3,65
11	0,57	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06	3,83
12	0,60	0,80	1,2	1,6	2,00	2,40	3,20	4,00
13	0,62	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33	4,16
14	0,65	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46	4,32
15	0,67	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58	4,47
16	0,69	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70	4,62
17	0,71	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81	4,76
18	0,73	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92	4,90
19	0,75	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03	5,03
20	0,77	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13	5,16
21	0,79	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23	5,29
22	0,81	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33	5,42
23	0,83	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43	5,54
24	0,85	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53	5,66
25	0,87	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,62	5,77

**NUEVO**  
*Angulo de 40°*

También existe el modelo ATI 40 03 y ATI 40 04 . Contacto con nosotros para otros modelos.

**APLICACIONES**

Para tratamientos de fungicidas e insecticidas. Muy recomendada para la viña y los arboles.

