

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 11 mm

ISO



Código color ISO



OTRAS APLICACIONES

Catálogo 2022

ALBUZ

ESI

Boquilla 6 chorros

RECOMENDACIONES

- > Altura de trabajo 60 cm del blanco, similar a la altura de las boquillas de abanico 110° AVI/AXI/API.
- > Presión recomendada : 1,5 bar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Cerámica rosa ALBUZ® excelente precisión y alta resistencia al desgaste.
- > Boquilla para trabajar con los caudales ISO con cuerpo plástico en formato ALBUZ® 11 mm, montaje con ángulo de 7° a 10° con relación a la rampa.
- > Chorro : 6 chorros constituidos de gotas muy gruesas mejorando su distribución al suelo.

APLICACIONES


Abono líquido.

CUADRO DE CAUDALES [l/min]

bar	VERDE 015	AMARILLA 02	MORADA 025	AZUL 03	ROJA 04	MARRON 05	GRIS 06
1	0,37	0,52	0,64	0,77	1,03	1,35	1,62
1,5	0,44	0,61	0,76	0,91	1,21	1,56	1,87
2	0,50	0,68	0,85	1,02	1,36	1,73	2,07
2,5	0,55	0,74	0,93	1,12	1,49	1,87	2,25
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,85	1,06	1,28	1,7	2,11	2,54
4	0,68	0,9	1,12	1,35	1,8	2,22	2,66



1-4 bar



l / ha		Espacio entre boquillas : 50 cm															
AGUA	Abono	5 km/h				7 km/h				8 km/h				9 km/h			
		5 km/h				7 km/h				8 km/h				9 km/h			
50	44													1		1,3	
75	66					1,4			2				2,6	1,2		3,3	1,6
100	88		1,3			2,8	1,4	1,1	3,8	1,9			1,5	2,6	1,2	1,9	3,3
125	110		2,2			1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	1,6		2,6	2,1		3,3	3,3
150	132		3,3	1,6	1,3	2,1	3,8	1,9		3	2,5	1,2	4	3,3	1,6		2,5
175	154		1,4	2,4	2,0		3,2	2,8	1,3		3,8	1,8			2,4	1,2	3,8
200	176	1,2	1,9	3,3	2,8	1,3		3,8	1,9	1		2,6	1,3	1,1	3,3	1,8	1,8
250	220	2,1	1,0	3,3		2,4	1,2	1,1	3,3	1,8	1,5		2,5	2,0		3,4	3,4
300	264	3,3	1,6		1,2	3,8	2,1	1,8		3,0	2,5			3,4			
350	308		2,4	1,2	1,9		3,2	2,8			3,9						
400	352	1,1	3,3	1,8	2,8												
450	396	1,5		2,5													
500	440	2		3,4													
550	484	2,6															