

EUROPA

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 11 mm



Código color Europa

EXA Boquilla 3 chorros



OTRAS APLICACIONES

Catálogo 2022 **ALBUZ**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Uso específico : abono líquido.

- > 3 chorros constituidos de gotas muy gruesas.
- > Distribución regular de abono asociada con la presión y altura de rampa.
- > **Presión recomendada : 1 bar.**

CUADRO DE CAUDALES [L/MN]

bar	AMARILLA	ROJA	VERDE	AZUL	BLANCA	MARRON	GRIS	NEGRA
1	0,35	0,59	0,67	0,86	1,39	1,90	2,25	3,00
1,5	0,43	0,71	0,81	1,03	1,63	2,24	2,63	3,51
2	0,50	0,80	0,92	1,17	1,83	2,51	2,95	3,93
2,5	0,56	0,89	1,01	1,29	2,00	2,74	3,21	4,28
3	0,61	0,97	1,10	1,40	2,15	2,95	3,45	4,60
3,5	0,66	1,04	1,18	1,50	2,29	3,14	3,66	4,89

APLICACIONES

Esparcimiento abonos líquidos.

PRESIÓN [bar]



ALTURA DE TRABAJO [metros]



SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS - PRESIÓN RECOMENDADA [BAR] ESPACIO ENTRE BOQUILLAS : 50 CM

		Km / h																																									
Litros / Hectáreas		6						7						8						9						10						11						12					
		Agua	Azule	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H												
50	44																																										
75	66							1,5	1,3					2	1,2					2,6	1,1																						
100	88	2	1,2					2,7	1,1					3,6	1	1,4	1,4			1,8	1,4	1,4	1,4		2,2	1,3	1,7	1,4	1,3	1,4	2,7	1,3											
125	110	3,1	1,1							1,7	1,4					2,2	1,3	1,7	1,4		2,8	1,2	2,2	1,3	1,7	1,3	3,5	1,2	2,7	1,3	2	1,3											
150	132			1,8	1,4			1,2	1,4	2,4	1,3	1,9	1,4	1,5	1,4	3,2	1,2	2,5	1,3	1,9	1,3			3,1	1,2	2,4	1,3			2,9	1,3												
175	154	1,2	1,3	2,4	1,3	1,9	1,4	1,6	1,3	3,3	1,2	2,6	1,3	2,1	1,3			3,4	1,2	2,6	1,3					3,3	1,2	2,4	1,3														
200	176	1,5	1,3	3,2	1,2	2,5	1,3	2,1	1,3			3,4	1,2	2,7	1,3					3,4	1,2	1,5	1,2							1,7	1,2												
250	220	2,4	1,2																																								
300	264			1,5	1,2					2	1,2			1,4	1,3	2,6	1,1			1,7	1,2	3,3	1,1			2,2	1,2			1,6	1,3	2,6	1,2										
350	308			2	1,2			1,4	1,3	2,7	1,1			1,9	1,2	3,5	1,1			2,4	1,2			1,7	1,3	2,9	1,1			2,1	1,3	3,5	1,1										
400	352	1,4	1,3	2,6	1,1			1,9	1,2	3,5	1,1			2,5	1,2		1,8	1,3	3,1	1,1			2,3	1,3		1,6	1,3	2,8	1,2		1,9	1,2	3,4	1,1									
450	396	1,7	1,3	3,3	1,1			2,4	1,2	1,7	1,3			3,1	1,1			2,3	1,3			1,6	1,3	2,9	1,2		2	1,2	3,5	1,1		2,4	1,2										
500	440	2,2	1,2	1,6	1,3			2,9	1,1	2,1	1,3					1,6	1,3	2,8	1,2			2	1,2	3,5	1,1		2,5	1,2			3	1,1											
550	484	2,6	1,2	1,9	1,3	1,1	1,3			2,6	1,2	1,5	1,3			1,9	1,2	3,4	1,1			2,4	1,2				3	1,1															
600	528			2,3	1,2	1,3	1,3			3,1	1,1	1,7	1,3			2,3	1,2					2,9	1,1				3,5	1,1															



1-3,5 bar

