

Cuerpo de
dimensiones con cara
plana de 11 mm

ISO



EL GRAN
CULTIVO

catálogo 2022

ALBUZ

AVI-UC 110°

Boquilla anti deriva de Inyección
de aire, **90% Anti deriva**



Código color ISO

NUEVO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- > Boquillas de inyección de aire (sistema venturi) : Pulverización de gotas EXTRA grandes, cargadas de burbujas de aire las cuales NO derivan.
- > **Elimina por completo la deriva**, aumenta el número de impactos (excelente cobertura de la zona de tratamiento)
- > Diseño anti obstrucción, doble orificio de entrada y salida
- > Diseño compacto (28mm de largo), apto para cualquier porta boquilla o rampa
- > **Altura mínima de utilización recomendada: 50/60 cm**
- > **Presión recomendada : 3 bar**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > **Diseñada para ser usada con un amplio campo de presiones (desde 3 hasta 5 bar)**
- > Orificio doble de cerámica rosa ALBUZ® (excelente precisión y alta resistencia al desgaste).
- > Abanico plano de ángulo 110° : se recomienda el recubrimiento de los abanicos para asegurar la distribución uniforme al suelo.
- > Diseñada para todo tipo de porta boquillas.

	Codigo ISO	#	Bar	L/mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm												
					8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h		
VERDE	AVI-UC 110 015	100 Mesh	3	UG	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28	
			4	UG	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32	
			5	UG	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36	
AMARILLA	AVI-UC 110 02	100 Mesh	3	UG	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37	
			4	UG	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42	
			5	UG	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48	
MORADA	AVI-UC 110 025	50 Mesh	3	UG	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46	
			4	UG	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53	
			5	UG	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60	
AZUL	AVI-UC 110 03	50 Mesh	3	UG	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55	
			4	UG	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64	
			5	UG	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72	
ROJA	AVI-UC 110 04	50 Mesh	3	UG	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74	
			4	UG	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85	
			5	UG	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96	
MARRON	AVI-UC 110 05	50 Mesh	3	UG	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92	
			4	UG	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107	
			5	UG	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119	

3 FAST-CAP



EL GRAN
CULTIVO



ARBORICULTURA
VITICULTURA



FAST-CAP
AVI-TWIN 110°



FAST-CAP
AVI 80°/110°



FAST-CAP
AVI-OC 80°

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Alineación automática del chorro por diseño
- > Fabricado en Poliacetal para una excelente resistencia a los productos fitosanitarios
- > Se utiliza con 3 modelos de boquillas de inyección de aire de la gama AVI 110°/80°, AVI-TWIN, AVI-OC
- > Ver las características específicas de esas boquillas en otras páginas de este catálogo

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- > Adaptado al código color ISO
- > La boquilla se pone por fuera haciendo así la limpieza simple y rápida.
- > Vendido con la junta plana en EPDM

APPLICATIONS

Todo tipo de tratamiento (productos sistémicos y de contacto).