



BRUMISATION

NOUVELLE
Busecatalogue 2023 **ALBUZ**

NAF

 Buse de brumisation
à jet conique creux ou plein

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- > Céramique haute performance et corps en plastique POM – Polyacétal (Excellente précision et grande résistance à l'usure)
- > Recommandé pour plusieurs applications telles que l'humidification, la réduction des particules fines, la neutralisation des odeurs
- > Adaptable sur des connecteurs en PVC 1/2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- > Les buses disposent d'un jet conique creux ou d'un jet conique plein
- > Les buses de brumisation NAF conviennent à des pressions comprises entre 5 et 30 bars.
- > Elles sont faciles à assembler et à entretenir
- > Filtre amovible 50 µm
- > Matériaux d'étanchéité : nitrile

APPLICATIONS

Particulièrement recommandé pour rafraîchir hommes et animaux.
Nettoyage des fruits et légumes fragiles



5-30 bar



cône creux



cône plein

TABLEAU CÔNE CREUX

Pression (bar)	NAF NOIR		NAF BLANC	
	débit (ml/min)	Angle	débit	Angle
5	-	-	50	70°
7	-	-	55	75°
10	-	-	65	80°
15	-	-	75	80°
20	50	80°	85	80°
25	60	80°	95	80°
30	70	80°	103	80°



TABLEAU CÔNE PLEIN

Pression (bar)	NAF BLEU		NAF GRIS		NAF VERT		NAF ORANGE	
	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle
5	-	-	-	-	-	-	130	80°
7	-	-	63	60°	100	80°	170	90°
10	50	50°	70	80°	130	89°	220	90°
15	60	70°	95	88°	165	89°	295	93°
20	83	75°	118	92°	195	92°	345	93°
25	93	75°	133	96°	220	96°	398	93°
30	100	77°	148	96°	243	96°	435	93°