

Buse de brumisation
à cône plein 1/8


TAM



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- › Les buses de brumisation TAM conviennent à des pressions comprises entre 5 et 30 bars.
- › Elles sont faciles à assembler et à entretenir.
- › Filtre amovible en résine frittée (50 µm).
- › Matériaux d'étanchéité : nitrile

VUE EN COUPE

filtre 10 µm
sur demande

Silicone ou viton sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › Céramique haute performance et corps en plastique POM – Polyacétal (Excellente précision et grande résistance à l'usure)
- › Recommandé pour plusieurs applications telles que l'humidification, la réduction des particules fines, la neutralisation des odeurs.
- › Filetage NPT 1/8

APPLICATIONS

Particulièrement
recommandé pour rafraîchir
hommes et animaux.
Nettoyage des fruits et
légumes fragiles

Pression (bar)	TAM JAUNE		TAM NOIR		TAM BLEU		TAM ROUGE		TAM GRIS		TAM VERT		TAM ORANGE	
	débit (ml/min)	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle
5	-	-	-	-	22	35°	41	55°	-	-	78	55°	137	65°
8	20	30°	25	56°	31	57°	53	67°	68	77°	118	80°	185	80°
10	23	47°	29	62°	35	65°	60	75°	78	80°	137	90°	214	83°
12	26	55°	33	64°	39	67°	66	75°	87	85°	153	94°	238	90°
15	29	60°	37	70°	44	70°	74	78°	99	89°	176	94°	269	91°
18	33	65°	42	75°	49	73°	80	80°	109	91°	194	94°	298	92°
20	35	68°	44	75°	52	77°	84	80°	116	91°	206	94°	317	92°
25	40	72°	51	75°	59	77°	94	82°	130	92°	234	94°	359	94°
30	44	76°	56	75°	65	77°	102	85°	142	92°	257	94°	394	96°



5-30 bar