



buse 6 filets
écrou monobloc

FESI



Code couleur
ISO

RECOMMANDATIONS

> Hauteur de travail 60 cm de la cible, similaire à la hauteur des buses à fentes 110° AVI / ADI / AXI.

> **Pression recommandée : 1,5 bar.**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

> Orifice de calibrage en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).

> Buse travaillant avec les débits ISO.

> Jet : 6 filets constitués de très grosses gouttes améliorant la répartition au sol.

TABLEAU DE DÉBITS (l/min)

bar	MARRON 05	GRIS 06	BLANC 08	BLEU CLAIR 10	VERT CLAIR 15
1	1,35	1,62	1,91	2,39	3,58
1,5	1,56	1,87	2,31	2,89	4,33
2	1,73	2,07	2,64	3,31	4,96
2,5	1,87	2,25	2,94	3,67	5,51
3	2,00	2,40	3,20	4,00	6,00
3,5	2,11	2,54	3,44	4,3	6,45
4	2,22	2,66	3,66	4,58	6,87

APPLICATIONS

Epandage engrais liquides

l / ha		Distance entre 2 buses : 50 cm																										
EAU	AZOTE	5 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h																		
50	44																											
75	66																											
100	88																											
125	110							1,5				1,2																
150	132						1,3		2,5	1,5	1,4	1,8	1,1															
175	154						2,1	1,2	3,8	1,3	2,3	2	1,2	2,5	1,5													
200	176			1	1,3		1,8		1,1	3,0	1,8	1,1			2													
250	220		1,2	1,8	1,1	2,5	1	1,5	3,4	1,2	2,0	3,4	1,8	1,1		2,9	1,8	2,6	1,6			1,4						
300	264		2,1	1,2	3,0	1,8	1,1	1,4	2,5	1,8	1,1	3,4		2,6	1,6		2,6	1,1					1,6	2				
350	308	1,2		3,2	1,9	1,2	2,8	1,5	2	1,2	3,9	2,5	1,5		2,3	1		1,5						2,3	2,8			
400	352	1,8	1,1		2,8	1,5	1,3	2	2,6	1,6		2		3	1,3			2						3				
450	396	2,5	1,5	1	1,2	2	1,6	2,6		2,1		2,6	1,1					1,6						2,6				
500	440	3,4	2	1,2	1,5	2,5	2		2,6	1,1		1,4			2									2				
550	484	2,6	1,5		1,9	3	2,5	1,1				1,4			1,7									2,5				
600	528	1,1	1,8		2,3	1	3	1,3																1,6		2		3



1-4 bar

