



Buse à double fente **AXI-TWIN 120°**



Code couleur
ISO

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- > **Insert céramique monté dans un corps en résine de synthèse à haute résistance.**
- > Conforme à la norme internationale ISO (dimension entre les méplats de 8 mm - code débit/couleur normalisé).
- > Jet plat, taille des gouttes variant en fonction du niveau de pression utilisée.
- > Recouvrement des jets nécessaire pour répartition uniforme au sol.
- > **Hauteur minimum de rampe recommandée : 50 cm.**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- > **Améliore la pénétration dans la végétation ou les feuillages denses.**
- > Fines gouttelettes pour une couverture maximale.
- > La buse produit 2 jets de 120° écartés de 70° optimisant la couverture.
- > Excellent pour les produits phytosanitaires de contact.

TABLEAU DE DÉBITS

Couleur	Code ISO	Mesh	Pression (bar)	M	l/mn	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm								
						8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	22 km/h	24 km/h
JAUNE	AXI-TWIN 120 02	200	1,5	M	0,56	84	75	67	56	48	42	37	31	29
			2	F	0,66	99	88	79	66	57	50	44	35	33
			2,5	F	0,73	110	97	88	73	63	55	49	40	37
			3	TF	0,80	120	107	96	80	69	60	53	44	40
			3,5	TF	0,86	129	115	103	86	74	65	57	47	43
			4	TF	0,91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
BLEU	AXI-TWIN 120 03	100	1,5	M	0,85	128	113	102	85	73	64	57	46	43
			2	F	0,98	147	131	118	98	84	74	65	53	49
			2,5	F	1,10	165	147	132	110	94	83	73	60	55
			3	TF	1,20	180	160	144	120	103	90	80	65	60
			3,5	TF	1,30	195	173	156	130	111	98	87	71	65
			4	TF	1,39	209	185	167	139	119	104	93	76	70
ROUGE	AXI-TWIN 120 04	100	1,5	M	1,13	170	151	136	113	97	85	75	62	57
			2	F	1,31	197	175	157	131	112	98	87	71	66
			2,5	F	1,46	219	195	175	146	125	110	97	80	73
			3	TF	1,60	240	213	192	160	137	120	107	87	80
			3,5	TF	1,73	260	231	208	173	148	130	115	94	87
			4	TF	1,85	278	247	222	185	159	139	123	101	93
MARRON	AXI-TWIN 120 05	100	1,5	M	1,41	212	188	169	141	121	106	94	77	71
			2	F	1,63	245	217	196	163	140	122	109	89	82
			2,5	F	1,82	273	243	218	182	156	137	121	100	92
			3	F	2,00	300	267	240	200	171	150	133	109	100
			3,5	TF	2,16	324	288	259	216	185	162	144	118	108
			4	TF	2,30	345	307	276	230	197	173	153	126	116
5	TF	2,58	387	344	310	258	221	194	172	141	129			

APPLICATIONS


Tous types de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...).



1,5-5 bar



1,5 bar



5 bar